

## Металлические двери «Урал» ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

### Инструкция по эксплуатации и монтажу

#### Монтаж дверных блоков:

1. Монтаж проводится специализированной бригадой:
  - 1.1. Подготовить дверной проем, очистить от строительного мусора.
  - 1.2. Дверной блок «Урал» монтируется на расстоянии 100 мм от внешней стены (глубина промерзания стены в зависимости от материала до 100 мм) для Уральского региона.
  - 1.3. При монтаже на внешнюю стену обеспечить теплоизоляционные зазоры от стен, с последующей отделкой откосов теплоизоляционными материалами не менее 15 мм.
2. Монтаж производится с использованием строительного инструмента:
  - 2.1. Выставить по уровню.
  - 2.2. Произвести предварительное крепление к стене анкерными болтами или иными крепежными материалами.
  - 2.3. Проверить работоспособность замков в открытом состоянии.
  - 2.4. Проверить прилегание поверхностей двери и коробки в закрытом состоянии.
  - 2.5. Произвести заполнение монтажных зазоров монтажной пеной.
- 2.6. При необходимости после полного высыхания монтажной пены (24 часа) произвести окончательную подгонку и проверку замков (зависит от типа пены). Недопустимо удаление пены спиртосодержащими, абразивными, химическими препаратами!**
3. Подгонка замков:
  - 3.1. Двери поставляются в транспортном состоянии, отрегулирована только защелка основного замка.
  - 3.2. Произвести подгонку защелки. Обеспечить работу защелки с натягом, для обеспечения сжатия резиновых уплотнителей.
  - 3.3. Произвести подгонку ригелей. Обеспечить зазоры между ригелями и дверным блоком 0,8-1,5 мм для снятия нагрузки с ригелей и замкового механизма.
  - 3.4. Удалить металлический мусор, смазать трущиеся детали. Ход ручки, закрытие работы замков должны быть плавными.

#### Правила эксплуатации по дверям «Урал»

- Дверь имеет массу до 170 кг. Закрытие двери с большим усилием может вызвать ударную нагрузку на дверную коробку, защелку и замок. Спокойное и плавное закрытие гарантирует безотказное функционирование двери.
- При открытии и запираании ключом не наживать на ручку, снимающую дверь с защелки. В противном случае уплотнитель передает боковое усилие на ригели, что сокращает срок службы замкового механизма на 75% и может привести к заклиниванию замка.
- **Запрещается запирать и отпирать дверь ключом, не убедившись, что дверь закрыта на защелку!**
- Необходимо смазывать трущиеся детали замка не реже 1 раза в месяц (кроме замков Cisa).
- Незначительное образование отпотевания (изморози) металла между наружным и внутренним уплотнителями не является браком (естественный процесс конденсации влаги из воздуха в замкнутом пространстве).
- **Запрещается подвергать полимерное покрытие двери химическому воздействию, использовать для очистки абразивные материалы.**

- Дверь должна быть защищена от прямого попадания воды, снега, солнечных лучей.
- Следует сохранять дверь от попадания продуктов жизнедеятельности животных, щелочей, кислот, спиртов.
- Обязательно наличие теплого пола, либо обогревающих устройств на расстоянии не более 1 метра.
- Не допускается монтаж двух дверей в одном проеме (в т.ч. межкомнатных)
- Микроклимат в помещении должен соответствовать ГОСТ30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-01-2001, СНиП 41-01-2003. Наличие вентиляции обязательно.

#### Гарантия на металлические двери «Урал»:

Гарантия на металлические двери «Урал» один год. Гарантийному обслуживанию подлежат только те двери, по которым выполнен полный комплект услуг (замер, доставка, установка) силами компании, что гарантирует уверенность в точном соблюдении всех технологических требований к продукции.

#### Гарантия не распространяется:

- 1.1. Гарантия не распространяется в случае нарушения заказчиком правил эксплуатации.
- 1.2. В случае самостоятельного ремонта двери или запирающих механизмов.
- 1.3. Отсутствие пломб на запирающихся устройствах.
- 1.4. Вмешательство в конструкцию двери, врезка дополнительных устройств (глазков, зеркал, цилиндровых замков, замена отделки МДФ на металлический лист).
- 1.5. Отсутствие смазки резиновых уплотнителей и трущихся деталей.
- 1.6. Нарезка дополнительных ключей.
- 1.7. Претензии не принимаются в случае, когда дверь была смонтирована в дом из деревянного бруса (бревна) и никаких мер по фиксации дверного проема, не подтвержденного геометрическим изменениям, не предпринято. В этом случае снимаются с гарантии фурнитура и замки.
- 1.8. Претензии не принимаются в случае обнаружения на поверхностях замкового механизма, и уплотнителей строительного мусора, штукатурного раствора, красок, мастик и прямого попадания влаги.
- 1.9. Претензии не принимаются, если не предприняты меры по приведению микроклимата по ГОСТу 30494-96, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 41-01-2003.
- 1.10. Гарантия не распространяется, если на двери следы механических повреждений (вмятины, глубокие царапины, потертости), следы химического или абразивного воздействия.
- 1.11. Гарантия не распространяется на двери, изготовленные в двухстворчатом исполнении.
- 1.12. Гарантия не распространяется на двери с установленными доп. элементами, не предусмотренными конструкцией (зеркала, тяги, глазки, цилиндрические механизмы).

#### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие дверного блока требованиям нормативных документов: Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ43.Н00887 № 1104314, ТУ 5262-001-91384199-2013.

Описание двери:

1. Толщина дверного блока 105/140 мм
2. Толщина дверного полотна 80/90 мм
3. Приведенное сопротивление теплопередачи  $m^2 \times C / Bt$  – 1,88
4. Звукоизоляция, дБ – 42
5. Надежность циклов (открытие-закрытие) – не менее 100 000
6. Отклонение внутренних размеров – 0,8-до 1,0
7. Разность длин диагоналей, мм – 0,5-2,5

Гарантия не распространяется на дверные блоки, смонтированными сторонними организациями.

**Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (при условии соблюдения потребителем вышеуказанных правил эксплуатации и монтажа).**

**Свидетельство о приемке:**

Дверной блок - Модель Урал-Термо-135/Урал-Термо-150 (нужное подчеркнуть)

Изготовитель: ООО «Уралметпласт», e-mail: [uralmetplast@mail.ru](mailto:uralmetplast@mail.ru), сайт: [www.treal.pro](http://www.treal.pro)

Заводской номер № \_\_\_\_\_

Соответствует требованиям сертификата соответствия № РОСС RU.АГ43.Н00887 № 1104314 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Дата упаковки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

Россия, г. Екатеринбург, ул. Каменотесов, д.38А тел/ф: 8-(343)-370-95-30, +7-922-60-60-333



**ПАСПОРТ**

**Дверного блока «Урал»**

**Морозостойкого исполнения**

**Сертификат соответствия**

№ РОСС RU.АГ43.Н00887

ТУ 5262-001-91384199-2013

